

Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради код ЄДРПОУ 31184407		
25.06.2025		UA-2025-06-25-001104-a
<i>дата та номер ідентифікатора процедури закупівлі</i>		
1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	Поточний ремонт дорожнього покриття громади, код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Відомість обсягів згідно Додатку 1.
3	Розмір бюджетного призначення (асигнування)	Закупівля здійснюється в межах запланованих видатків на 2025 рік, відповідно до обсягів бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.
4	Обґрунтування: -очікуваної вартості предмета закупівлі	Закупівля проводиться на очікувану вартість 3 000 000 грн з ПДВ , в межах передбачених видатків на 2025 рік та розрахована з урахуванням потреб замовника, положень п.1 розділу III «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі отриманих цінових пропозицій та обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі розраховано виходячи з пропозицій наявних на онлайн-магазинах.

**Обсяги робіт
на Поточний ремонт дорожнього покриття громади**

№ Ч.ч. .	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	3	4	5
	Перелік нарахувань:		
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2		
	Розділ 1. селище Слобожанське		
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	5,652
2	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,5652
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,9891
4	Перевезення сміття до 15 км	т	98,91
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1(яма)	100 м3	0,045
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (яма)	100 м3	0,045
7	Шлак	м3	6,75
8	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із відсіву	100м2	5,652
9	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	100м2	-5,652
	H1=5		
10	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,0012
11	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	5,652
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	5,652
	H1=2		
13	Суміші асфальтобетонні	т	67,824
14	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,63
15	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,668
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1557
17	Перевезення сміття до 15 км	т	15,57

Розділ 2. Колодязі		
18 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,14
19 Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,585
20 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,14
21 Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,125
22 Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 150 мм H2=0,98 H5=0,87	100 м	0,1
23 Труби ПП К2-Кан двошарові гофровані для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм SN8	м	10
24 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,16
25 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,18
26 Плита днища КЦД-10, V=0,18м3	шт	1
27 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,59м, внутрішній діаметр 1000 мм (КЦ10-6, Vб=0,16м3)	шт	2
28 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89 м, внутрішній діаметр 1000 мм (КЦ10-9, Vб=0,24м3)	шт	1
29 Плити перекриття КЦП1-10-2, V=0,1м3	шт	1
30 Кільця опорні КЦО-2, V=0,32 м3	шт	1
31 Люк полімерний тип "Т"	шт	1
32 Драбини металеві приставні	т	0,01391
33 Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	100 м2	0,072
34 Улаштування основи під фундаменти щебеневі H2=1,15 H5=1,15	1 м3	0,25
35 Улаштування вимощення бетонного	м3	0,19
36 Установлення решіток зливної каналізації	шт	4
37 Решітка чавунна для зливної каналізації одинарна	шт	4
Край дороги		
38 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,264
39 Зрізання рослинного шару; група ґрунту 2	1000 м2	0,264
40 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із відсіву	100м2	2,64
41 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 H1=5	100м2	-2,64
42 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,76

43 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1,76
H1=2		
44 Суміші асфальтобетонні	т	21,12
45 Нарізування швів в асфальтобетонних покриттях понад 40 мм до 60 мм	100 м	1,76
Розділ 3. ж/м. Молодіжний		
46 Розбирання бортових каменів	100м	0,06
47 Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ під бортові камені	100м3	0,0036
48 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,06
49 Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	6
50 Забивання тріщин бітумом вручну в асфальтобетонних покриттях	100м	1,23
51 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,025
52 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,374
53 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05816
54 Перевезення сміття до 15 км	т	5,816
Розділ 4. селище Слобожанське, вул.Виробнича		
55 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	3,79
56 Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,379
57 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,66324
58 Перевезення сміття до 15 км	т	66,324
59 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із відсіву	100м2	3,79
60 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	100м2	3,79
H1=5		
61 Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,0008
62 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,79
63 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	3,79
H1=2		
64 Суміші асфальтобетонні	т	45,48
65 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,21
66 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25	100м2	0,775

<i>m2</i>		
67 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1182
68 Перевезення сміття до 15 км	т	11,82

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

1. Якість всіх матеріалів, що будуть застосовуватися в процесі поточного ремонту дорожнього покриття громади, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

3. Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.

4. Наявність акта ознайомлення з місцем надання послуги та об'ємами послуги, (складається у довільній формі за участю представників Учасника та Замовника) та надається Учасником у складі тендерної документації.

Для забезпечення розуміння обсягу послуг та правильного розрахунку договірної ціни, Учасник має здійснити попередній огляд об'єкту, за адресою надання послуг, спільно з представником Замовника. Факт проведення огляду підтверджується учасниками шляхом складання акту проведеного огляду укладеного по факту проведення огляду та підписаного представниками Замовника та Учасника, який подається у складі пропозиції Учасника. Витрати, пов'язані з такими відвідуваннями та отриманнями інформації, покладаються на Учасника.

5. Виконавець робіт повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

6. Надати довідку Учасника, складену в довільній формі, про застосовування заходів із захисту довкілля.

7. При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні роботи, згідно з технологічним процесом вказаного поточного ремонту.

Програмний комплекс в якому складена договірна ціна з підтверджуючими розрахунками повинен бути ліцензійним, до складу пропозиції надається завірена належним чином копія/скан копія ліцензії програмного комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення при умові повноцінної інтеграції файлів у АВК-5. Для підтвердження відповідності пропозиції учасника вищезазначеному критерію надається: учасником надається достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, про наявність у учасника комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або договір на складання кошторисної документації і завіреної належним чином копії ліцензії комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення.

Кошторисні документи, які будуть надані підрядником до договору про закупівлю, повинні бути складені підрядником з урахуванням вимог законодавства України, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», ДСТУ, ДБН, технічних умов тощо.

Цінова пропозиція надається у програмному комплексі АВК 5 не пізніше версії 3.10.1, або інший програмний комплекс, який взаємодіє з комплексом АВК-5 в частині передачі кошторисної документації, з наступним переліком документів в pdf форматі та imd-файлі:

- договірна ціна (разом з пояснювальною запискою);
- локальні кошториси (форма № 1);
- відомість ресурсів;
- підсумкова відомість ресурсів.

Розрахунок заробітної плати, загальнови виробничих витрат та адміністративних витрат здійснювати згідно Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку України 01.11.2021 № 281, та дотримуватись норм відповідно до Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 03.07.2025 року №4552-46/VIII «Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії».

Після закінчення виконання робіт Учасник передає Замовнику акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, відомості ресурсів, підсумкову відомість ресурсів та виконавчу документацію на фактично виконані роботи з урахуванням вимог зазначених у договорі, фотоматеріали та сертифікати якості по всім матеріалам, які були залучені у процесі робіт.

Гарантійний строк становить 3 роки.

Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічної специфікації» замовника.

Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає виконати роботи згідно з «Технічною специфікацією» замовника та обсягів, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт, що є предметом закупівлі, та поточних цін на них з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними/спів виконавчими організаціями (у разі їх залучення), а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ– у разі, якщо учасник не є платником ПДВ в тендерній пропозиції вказують ціни без ПДВ навіть у разі, якщо тендер оголошений з відміткою «з ПДВ» та за результатами закупівлі, оголошеної «з ПДВ», може бути укладений договір з неплатником ПДВ за ціною, що не включає ПДВ.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою(у разі наявності).

Примітка!

Учасники не засвідчують документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи учасника, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".