

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710

Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради				
код ЄДРПОУ 43911043				
25.03.2026		UA-2026-03-25-011942-a		
<i>дата та номер ідентифікатора процедури закупівлі</i>				
1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	<i>Ролети відкритого типу; 39510000-0 Вироби домашнього текстилю за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника</i>		
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Кількість – 94 комплекти		
		№ з/п	Назва товару	Кількість, компл.
		1	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини Слім В/О, розмір 950 мм*2000 мм	4
				Вимоги до технічних та якісних характеристик товарів закупівлі Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації повного затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням. Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до

				<p>корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Слім В/О, поліестр - 100%. Колір: білий. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання і спеціальний прошарок для затемнення, антибактеріальне та пило- водозахисне просочення. Поверхнева щільність тканини не менше 280 г/м.кв., але при цьому вона здатна намотуватися на мінімальний вал (19 мм) без втрати властивостей blackout. Це забезпечує компактність системи та легке відкривання вікна під час використання.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Світлонепроникність 100%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування
--	--	--	--	--

				<p>тканин і має спеціальний отвір для тросу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - кронштейни для монтажу на віконну раму; - трос для натягнення тканини; - кроштейн-фіксатор для натягнення тросу; - тримач ланцюга (child safety). 	
		2	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини Слім В/О, розмір 850 мм*2000 мм</p>	4	<p>Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації повного затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому</p>

				<p>обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Слім В/О, поліестр - 100%. Колір: білий. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання і спеціальний прошарок для затемнення, антибактеріальне та пило- водозахисне просочення. Поверхнева щільність тканини не менше 280 г/м.кв., але при цьому вона здатна намотуватися на мінімальний вал (19 мм) без втрати властивостей blackout. Це забезпечує компактність системи та легке відкривання вікна під час використання.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Світлонепроникність 100%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини; - ланцюговий механізм керування; - нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу; - кронштейни для монтажу на віконну раму; - трос для натягіння тканини; - кроштейн-фіксатор для натягіння тросу;
--	--	--	--	--

					- тримач ланцюга (child safety).
		3	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини Слім В/О, розмір 800 мм*2000 мм	1	<p>Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації повного затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях.</p> <p>Ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання дверей та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Слім В/О, поліестр - 100%. Колір: білий. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання і спеціальний прошарок для затемнення, антибактеріальне та</p>

				<p>пило- водозахисне просочення. Поверхнева щільність тканини не менше 280 г/м.кв., але при цьому вона здатна намотуватися на мінімальний вал (19 мм) без втрати властивостей blackout. Це забезпечує компактність системи та легке відкривання дверей під час використання.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове</p> <p>Тип кріплення: на стулку дверей.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір антрацит (співпадає з кольором дверей)</p> <p>Світлонепроникність 100%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	---

		4	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 950мм*2000мм</p>	22	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	---	----	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		5	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 850мм*2000мм</p>	17	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	---	----	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		6	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 800мм*2000мм</p>	1	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення.</p> <p>Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання дверей.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	---	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку дверей.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором дверей)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на раму дверей;- трос для натягіння тканини;- кронштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	---

		7	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 800мм*2000мм</p>	3	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення.</p> <p>Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання дверей.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	---	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку дверей.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір антрацит (співпадає з кольором дверей)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на раму дверей;- трос для натягіння тканини;- кронштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		8	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 950мм*400мм</p>	2	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення.</p> <p>Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання дверей.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	--	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку дверей.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором дверей)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на раму дверей;- трос для натягіння тканини;- кронштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	---

		9	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 1350мм*2000мм</p>	4	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	---	--	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліеєтр - 100%. Колір: срібний.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		10	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 1050мм*800мм</p>	4	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		11	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 850мм*2200мм</p>	2	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--

		12	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 950мм*800мм</p>	1	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання вікон.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	----	--	---	--

				<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліеєтр - 100%. Колір: срібний.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кронштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety)
--	--	--	--	---

		13	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 1400мм*2750мм</p>	8	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на діаметр валу 25 мм, що дозволяє зберегти компактність конструкції. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням. Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана</p>
--	--	----	--	---	---

				<p>тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 25 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кроштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety)
--	--	--	--	---

		14	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 1600мм*2750мм</p>	2	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на діаметр валу 25 мм, що дозволяє зберегти компактність конструкції. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана</p>
--	--	----	--	---	--

				<p>тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 25 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягнення тканини;- кроштейн-фіксатор для натягнення тросу;- тримач ланцюга (child safety)
--	--	--	--	---

		15	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 2000мм*750мм</p>	1	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на діаметр валу 25 мм, що дозволяє зберегти компактність конструкції. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 25 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягіння тканини;- кроштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety)
--	--	--	--	---

		16	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 800мм*2750мм</p>	2	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на діаметр валу 25 мм, що дозволяє зберегти компактність конструкції. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 25 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на віконну раму;- трос для натягіння тканини;- кроштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety)
--	--	--	--	---

		17	<p>Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини з тепловідштовхувальним покриттям, розмір 750мм*2000мм</p>	2	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення.</p> <p>Тканина намотуються на мінімальний діаметр валу (19 мм), що дозволяє зберегти компактність конструкції та зручність відкривання дверей.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p>
--	--	----	---	---	--

					<p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір білий (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 19 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- ланцюговий механізм керування;- нижня планка алюмінієва або металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- кронштейни для монтажу на раму дверей;- трос для натягіння тканини;- кронштейн-фіксатор для натягіння тросу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--	---

		18	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини, розмір 1000мм*3000мм	7	<p>Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана посиленним металевим натяжним тросом (стрінгом), що фіксується у підлогу, який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання ролета та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Палітра, поліестр - 100%. Колір: чорний. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання, антибактеріальне та</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>пило- водозахисне просочення.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стелю.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, металевий, колір чорний (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Світлонепроникність не менше 90%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - алюмінієвий вал, діаметр 32 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини; - металевий ланцюговий механізм керування; - нижня планка металева, чорного кольору, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу; - металеві кронштейни чорного кольору для монтажу на стелю; - посилений трос для натягнення тканини; - кроштейн-фіксатор для натягнення тросу у підлогу; - тримач ланцюга (child safety). 	
		19	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини, розмір 1100мм*3000мм	4	<p>Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при</p>

				<p>нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях.</p> <p>Кожна ролета повинна бути обладнана посиленим металевим натяжним тросом (стрінгом), що фіксується у підлогу, який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання ролета та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Палітра, поліестр - 100%. Колір: чорний. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання, антибактеріальне та пило- водозахисне просочення.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стелю.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, металевий, колір чорний (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Світлонепроникність не менше 90%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 32 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- металевий ланцюговий механізм керування;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - нижня планка металева, чорного кольору, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу; - металеві кронштейни чорного кольору для монтажу на стелю; - посилений трос для натягнення тканини; - кронштейн-фіксатор для натягнення тросу у підлогу; - тримач ланцюга (child safety).
		20	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини, розмір 1200мм*3000мм	<p>2</p> <p>Призначення: захист від прямих сонячних променів та реалізації затемнення приміщення з метою забезпечення можливості використання конкретного приміщення за його призначенням. Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Кожна ролета повинна бути обладнана посиленим металевим натяжним тросом (стрінгом), що фіксується у підлогу, який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання ролета та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до</p>

					<p>корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Палітра, поліестр - 100%. Колір: чорний. Тканина повинна мати спеціальні шари захисного покриття від вигорання, антибактеріальне та пило- водозахисне просочення.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове.</p> <p>Тип кріплення: на стелю.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, металевий, колір чорний (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Світлонепроникність не менше 90%.</p> <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none">- алюмінієвий вал, діаметр 32 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини;- металевий ланцюговий механізм керування;- нижня планка металева, чорного кольору, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу;- металеві кронштейни чорного кольору для монтажу на стелю;- посилений трос для натягнення тканини;- кроштейн-фіксатор для натягнення тросу у підлогу;- тримач ланцюга (child safety).
--	--	--	--	--	--

		21	Ролет відкритого типу, зі спеціалізованої тканини, розмір 2300мм*2750мм	1	<p>Призначення: призначена для захисту приміщень від прямих сонячних променів та запобігання перегріву, забезпечуючи при цьому достатнє природне освітлення для комфортної роботи.</p> <p>Тканина: поліестр 100%, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому чищенню, має відповідний Сертифікат екологічності тканини Оеко-Тех, який гарантує, що тканини не виділяють шкідливі речовини при нагріванні на сонці і безпечні у використанні в приміщеннях. Має тепловідштовхувальний шар з перловим покриттям з обох боків, який ефективно відбиває інфрачервоне випромінювання (сонячне тепло), зменшуючи нагрів приміщення. Пропускає природне світло, зберігаючи комфортну освітленість без необхідності додаткового штучного освітлення. Тканина намотуються на діаметр валу 40 мм, що дозволяє зберегти компактність конструкції. Кожна ролета повинна бути обладнана натяжним тросом (стрінгом), який забезпечує рівномірне натягування тканини під час відкривання вікна та запобігає провисанню або защемленню тканини. Трос стійкий до корозії, з регульованим кріпленням.</p> <p>Також, кожна ролета з ланцюговим механізмом повинна бути обладнана</p>
--	--	----	---	---	--

				<p>тримачем ланцюга для забезпечення дитячої безпеки. Тримач фіксує ланцюг на віконній рамі та запобігає випадковому обмотуванню ланцюга навколо людини.</p> <p>Тканина Ауріс, поліестр - 100%. Колір: сріблий.</p> <p>Тип управління: Ланцюжкове, металеве.</p> <p>Тип кріплення: на стулку вікна.</p> <p>Механізм: Ланцюжковий, колір чорний (співпадає з кольором вікна)</p> <p>Комплектація: - алюмінієвий вал, діаметр 40 мм, з внутрішньою втулкою для плавного намотування тканини; - ланцюговий металевий механізм керування; - нижня планка металева, яка забезпечує рівномірне натягування тканин і має спеціальний отвір для тросу; - кронштейни металевий для монтажу на віконну раму, чорного кольору; - трос для натягіння тканини; - кроштейн-фіксатор для натягіння тросу;</p>
3	Розмір бюджетного призначення (асигнування)	Закупівля здійснюється в межах запланованих видатків на 2026 рік, відповідно до обсягів бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.		
4	Обґрунтування: -очікуваної вартості предмета закупівлі	Орієнтовну очікувану вартість закупівлі визначено враховуючи рекомендації Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Замовником здійснено порівняння ринкових цін, а також враховано предмета закупівлі складає: 293 834,00 грн. з ПДВ.		

