

Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради код ЄДРПОУ 31184407		
02.06.2026		UA-2026-06-02-013810-a
<i>дата та номер ідентифікатора процедури закупівлі</i>		
1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	ТРАКТОР «LOVOL TD1054» (або еквівалент) у комплекті / Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-8 до тракторів МТЗ-80 вантажопідйомність 6 т, об'єм 8,5 м3 (або еквівалент), Фронтальний навантажувач “Залізний Лев” (без ковша) (або еквівалент), Щелепний ківш 0,8 м³ (або еквівалент), Відвал снігоприбиральний / бульдозерний з гідравлічним поворотом –3 метри (або еквівалент) / Роторна косарка Wirax Z-069/ 1.85 м (або еквівалент)/ Розкидач піску РП-3 (або еквівалент)/ Подрібнювач деревини навісний РМ-900 (або еквівалент) (Код ДК 021:2015 16700000-2 Трактори)
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні характеристики згідно Додатку 1.
3	Розмір бюджетного призначення (асигнування)	Закупівля здійснюється в межах запланованих видатків на 2026 рік, відповідно до обсягів бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.
4	Обґрунтування: -очікуваної вартості предмета закупівлі	Закупівля проводиться на очікувану вартість 3 700 000 грн з ПДВ , в межах передбачених видатків на 2026 рік та розрахована з урахуванням потреб замовника, положень п.1 розділу III «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі отриманих цінових пропозицій та обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі розраховано виходячи з пропозицій наявних на онлайн-магазинах.

ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ:

Предмет закупівлі - ТРАКТОР «LOVOL TD1054» (або еквівалент) у комплекті / Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-8 до тракторів МТЗ-80 вантажопідйомність 6 т, об'єм 8,5 м³ (або еквівалент), Фронтальний навантажувач “Залізний Лев” (без ковша) (або еквівалент), Щелепний ківш 0,8 м³ (або еквівалент), Відвал снігоприбиральний / бульдозерний з гідравлічним поворотом –3 метри (або еквівалент) / Роторна косарка Wigaх Z-069/ 1.85 м (або еквівалент)/ Розкидач піску РП-3 (або еквівалент)/ Подрібнювач деревини навісний РМ-900 (або еквівалент) (Код ДК 021:2015 : 16700000-2 Трактори) - 8 од.

Технічні характеристики: трактор LOVOL TD1054 або еквівалент		
Колісна формула	4x4	
Габарити (ДхШхВ), мм, не менше	4530x2050x2810	
Робочий об'єм двигуна, л, не менше	3.9	
Потужність двигуна, л.с. (кВт), не менше	105 (77,2)	
Кількість циліндрів, не менше	4	
Крутний момент Nm (об/хв), не менше	440-469 (1400 - 1600)	
Коробка передач	16+8	
Витрати палива, г/кВт	до 248	
Місткість паливного бака, не менше	140 л	
Частота обертання ВОМ (про/хв)	540/1000	
Гідравлічна система (л/хв)	41	
Кількість пар виносної гідравліки , не менше	3 пари	
Колісна база, мм, не менше	2405	
Коля передніх коліс, мм, не менше	1610-1950	
Коля задніх коліс, мм, не менше	1608-1996	
Мінімальний агротехнічний просвіт, мм, не менше	420	
Загальна вага, кг, не менше	Конструктивний	3915
	Експлуатаційний	4155

Вантажопідйомність навісної системи, кг, не менше	2500
Рульове управління	Гідравлічне
Комплектація:	<p>Трактор із комплектом ЗІП;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нова кабіна з кондиціонером; - 4-циліндровий дизельний двигун; - зовнішній повітряно-масляний Фільтр; - німецьке двоступеневе зчеплення (LUK 14 дюйм); - повітряний компресор та ресивер для гальм причепа; - реверсом, з синхронізатором; - посилена навішування - два гідроциліндри; 3-пари гідровиходу; - вал ВОМ на вісім шліців; - швидкість ВОМ 540/1000; - шини: 14.9-26/18.4-38; - Сидіння Grammer.

Технічні характеристики одиниць у КОМПЛЕКТі:

Тракторний самоскидний причіп 2ТСП-8 (або еквівалент)

Повна маса, кг, не менше	8 100
Маса причепа, кг, не менше	2 100
Вантажопідйомність, кг, не менше	6 000
Навантаження на дишло, кг, не більше	1 000
Висота платформи, мм, не менше	1 170
Об'єм з 1 ярусом бортів, м ³ , не менше	4,25
Об'єм з 2-ма ярусами бортів, м ³ , не менше	8,5
Розмір кузова	
Довжина, мм, не менше	4 015
Ширина, мм, не менше	2 105
Висота з 1 ярусом бортів, мм, не менше	500
Висота з 2-ма ярусами бортів, мм, не менше	1 000
Товщина стінок бортів, підлоги, мм, не менше	2\3
Габарити причепа	
Довжина, мм, не менше	6 300

Ширина, мм, не менше	2 250
Висота з 1 ярусом бортів, мм, не менше	2 170
Висота з 2-ма ярусами бортів, мм, не менше	2 670
Задній борт	Відкривається зверху-вниз
Вісі, не менше	2
Розмір коліс, не менше	11,5/80-15,3
Необхідна потужність трактора, к.с., не менше	80
Комплектація 2ТСП-8	<ul style="list-style-type: none"> • підвіска ресорна 9-ти листова (Україна), передня вісь гальмівна • вісі 60x1800 мм суцільний квадрат ADR (Італія) • поворотний круг вантажопідйомністю 6 т. (Польща). Діаметр 1015 мм, висота 80 мм. • гідроциліндр 5-ти штоковий телескопічний (Італія). Вантажопідйомність 1-го штоку 11,5 т. • кузов: борти 2 мм (цільнокатаний метал), підлога металопрокат 3 мм. • причіпне кільце Ø40, Ø50 або Ø90 мм. <p>Навантаження: D – 125 [кН], S – 1000 кг</p> <ul style="list-style-type: none"> • гальмівна система пневматична • електрична система 12 V • максимальна швидкість 40 км/год
Фронтальний навантажувач “Залізний Лев” (без ковша) (або еквівалент)	
Тип обладнання	навісне
Тип навантажувача	швидкоз’ємний
Тип приводу	гідравлічний від системи трактора
Максимальна вантажопідйомність, кг, не менше	1 200
Висота підйому, мм, не менше	5 370
Висота завантаження за допомогою ковша сипучих матеріалів 0.9куб, мм	4 230
Висота розвантаження за допомогою ковша сипучих матеріалів 0.9куб, мм	3 450
Тип циліндра підйому	МС 80/40*630
Робочий тиск, МПА	16
Маса навантажувача, кг, не менше	980
Комплектація:	Тросовий гідророзподілювач (джойстик)
ЩЕЛЕПНИЙ КІВШ 0,8 М³	

Розміри: Довжина x Ширина x Висота, мм, не менше	2000*870*970
Вага виробу, мм., не менше	380
Геометричний об'єм ковша, м3, не більше	0,6
Номінальна ємність ковша (насипний об'єм із гіркою), м3, не менше	0,8
Відвал снігоприбиральний / бульдозерний з гідравлічним поворотом –3 метри	
<i>Снігова сторона:</i>	
Ширина захвату, м, не менше	3
Загальна висота, см, не менше	80
Товщина сталі відвалу, мм, не менше	6
Поворот	+30 / 0 / -30°
Гумове полотно товщиною 40 мм, висотою 14 см	Так
Вага, кг, не менше	350
<i>Бульдозерна сторона:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Підходить для прибирання піску, гравію, ґрунту, гною, сміття • Робоча пластина змінна: при зносі її можна перевернути • Не призначена для зняття асфальту, демонтажу бордюрів чи каміння 	Так
Надійність конструкції:	<ul style="list-style-type: none"> • Пружинна система гасіння ударних навантажень; • Порошкове фарбування, стійке до корозії
Роторна косарка Wiraх Z-069/ 1.85 м (або еквівалент)	
Необхідна потужність трактора, к.с., не менше	50
Швидкість обертання ВВП, об\хв, не менше	540
Кількість ножів, шт, не менше	8
Висота скошування, мм, не менше	32-44
Кількість роторів, шт, не менше	2
Комплектація:	кардан, захисний кожух
Кількість роторних косарок	2
ПОДРІБНЮВАЧ ДЕРЕВИНИ НАВІСНИЙ РМ-900 (або еквівалент)	

Максимальний діаметр деревини, мм, не менше	200
Продуктивність за 1 годину роботи до 12 м3 щепи.	Так
Продуктивність, м ³ /год, не менше	8-12
Максимальний діаметр деревини, см, не менше	26
Розміри фракції щепи на виході, см, не менше	1-7
Кількість ножів, шт, не менше	2
Діаметр диску, см, не менше	105
Вага диску, кг, не більше	240
Потужність трактора, к.с., не менше	80
Вага подрібнювача деревини, кг, не більше	860
<ul style="list-style-type: none"> Гідравлічна система затягування деревини 	Так
Силова установка – від ВВП трактора, об/хв, не менше	540/1000
Висота вивантаження щепи, м, не більше	3,5
<ul style="list-style-type: none"> Комплектація: 	<ul style="list-style-type: none"> - Карданний вал; - посилена рама з фаркопом до трактора.
Розкидач піску РП-3	
Об'єм, м3, не менше	3
Габарити напівпричепа, ДхШхВ, мм, не менше	5120 x 1990 x 2165
Колеса	11,5/80-15,3
Навантаження на дишло, кг, не менше	1 000
Робоча ширина, м, не більше	4
Вантажопідйомність, кг, не менше	4 500
Власна вага, кг, не менше	1 300
Габарити кузова, ДхШхВ, мм, не менше	3435 x 1525 x 880 (+395 верхня металева решітка)

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2026 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

1. Загальні умови поставки товарів:

1.1. Поставка Товару здійснюється в термін погоджений сторонами – до 01 серпня 2026 р. з дати підписання договору.

1.2. Місце передачі Товару: вул. Василя Сухомлинського, 54, селище Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52005.

1.3. Покупець перевіряє технічний стан та комплектність Товару в момент його прийомки від Продавця.

1.4. Разом з Товаром Покупцю передаються: видаткова накладна, сервісна книжка, керівництво по експлуатації, Акт приймання-передачі Товару, документи необхідні для реєстрації Товару відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Право власності Покупця, на поставлений товар, виникає з моменту приймання товару, факт якого засвідчується відміткою Покупця на відповідній видатковій накладній, акті прийому-передачі.

2. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) згідно законодавства України встановлених для кожного виду Товару –

Учасником надається гарантійний лист/листи:

- Предмет закупівлі є новим і таким, що не був в експлуатації, у заводському виконанні, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації та мати пакет документів необхідних для реєстрації Товару відповідно до чинного законодавства України про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

- Гарантія на трактор становить 1 рік або 1000 мотогодин, в залежності, що настане Раніше

- До Товару, що буде постачатися, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

- Товар повинен відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки.
- Термін поставки – до 01.08.2026 року.
- Умови оплати: оплата здійснюється за фактично отриманий товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання товару